

HIGHLIGHT KONSTRUKTION

Die RSV Anbauverdichter sind konstruiert für ein Baggerdiestgewicht von 2 — 42t. Beim Arbeiten mit unseren RSV Anbauverdichtern erreichen Sie Ihre Verdichtungsziele mit Leichtigkeit. Es werden schwer erreichbare Einsatzbereiche optimal erreicht und verdichtet. Durch den ruhigen und ausgewogenen Lauf der Erregereinheit werden auf den Bagger nur sehr geringe Vibrationen übertragen. RSV Anbauverdichter verdichten bis in tiefe Regionen, wo andere Verdichter an Ihre Grenzen stoßen.

HAUPT-EINSATZ GEBIETE

- Tiefbau
- Kabel und Rohrleitungsbau
- Erdbau und Hochbau
- Garten und Landschaftsbau
- Wege und Straßenbau

ANBAUVERDICHTER RSV 100



HIGHLIGHTS MODELLE

RSV 35 / RSV 50 / RSV 100 / RSV 200 / RZV 50





- Zwei-Wellen-Richtschwinger
- Optimierte Abstimmung der Schwingungs-elemente verhindern starke Vibration am Trägergerät
- Sehr hohe Amplitude durch Zwei Wellen-Richtschwinger-System
- Geringer Wartungsaufwand
- Modulare Bauweise

ALLES AUS EINER HAND

- Entwickelt und gefertigt bei RSV
- Baustellengerechte Formgebung
- Optimale Transportlösung:
Durch perfekt angeordnete Staplertaschen ist ein schneller und sicherer Transport auf der Baustelle gewährleistet
- Transportsicherung durch Verzurrösen
- Modulare Bauweise
- Schlauchlose Rotatorlösung
- Punktuelle und schleppende Verdichtung in 2 Arbeitsmodi / Unwucht Sicherheits-anschlag
- Rotator der Zahnringbauweise
- Vergleich
- Made in Germany

RSV ANBAUVERDICHTER

RSV 100



Technische Daten / technical data

Baggerdienstgewicht empf.	(t.)	5-10
Gewicht ohne Wechselrahmen	(Kg)	392
Öldurchfluß	(l/min)	40-60
Druck max.	(MPa) 18 (bar)	180
Dynamische Schlagkraft	(KN)	55
Vibrationsfrequenz	(Hz)	40-60
R&V Drehwerk - RX 8-2		
Druck	(MPa) 18-25 (bar)	180-320
minimum	(l/min)	6
maximal	(l/min)	70

Anschlüssen/connections

R1	(G1/2")	Drehen links
R2	(G1/2")	Drehen rechts
GO	(G3/4")	Eingang - Druck
GS	(G3/4")	Ausgang - Tank
GL	(G1/2")	freie Leitung

Modell System: Richtschwinger

Hohe Frequenz
Eine Amplitude
Hohe Tiefenwirkung
Geringe Vibration am Trägergerät

Technische Änderungen vorbehalten / Ausgabe / version: Blatt / sheet: Datum / date:

technical changes reserved A 1 von 1 21.06.2023

Datenblatt / data sheet

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.