

Terra-Star® Greenline

- ✓ Patentierte Wellenkupplung
Patented Shaft Coupling
- ✓ Anbau an Bagger
Attachment for Excavator
- ✓ Anbau an Radlader
Attachment for Wheel Loader
- ✓ Kombiniertes Anbau Bagger und Radlader
Combined Attachment for Excavator and Wheel Loader
- ✓ Überlaufschutz Radladerbetrieb
Overflow Protection for Wheel Loader Operation
- ✗ Unterschraubwendemesser
Bolt-On Reversible Blade

Der Terra-Star® Greenline Reihe ist für Bagger ab 7 t und Radlader ab 6,5 t geeignet. Hauptkunden sind Garten- und Landschaftsbauer, die Materialien vor Ort aufbereiten möchten. Um immer wieder anfallende größere Mengen zu bearbeiten, ist die TSG.123 nicht nur durch ihre Leistungsdaten, sondern auch preislich sehr interessant.

The Terra-Star® Greenline series is suitable for excavators starting from 7 t and wheel loaders from 6.5 t. The main customers are landscape gardeners who want to process materials on-site. To handle large quantities that arise repeatedly, the TSG.123 is not only appealing due to its performance data but also offers great value for money.

- ✓ Schlauchanschlüsse einseitig verlegt
Hose Connections Laid on One Side
- ✓ kein Leckölanschluss notwendig
No Leak Oil Connection Required
- ✓ Schockventil
Shock Valve
- ✓ Hydraulische Voraussetzungen - Scheren/
Sortiergreifer - für Vor- und Rücklauf
Hydraulic Requirements – Shears/Sorting Grab
– for Forward and Reverse Operation

TSG.123

Schnittbreite 1200 mm // 3 Wellen
Cutting Width 1200 mm // 3 Shafts

TSG.123

Bagger- & Radladergewicht Excavator & Wheel Loader Weight	Bagger ab 9 t Excavator from 9 t Radlader ab 6,5 t Loader from 6,5 t
Schnittbreite Cutting Width	1200 mm
Wellen Shafts	3
Inhalt Content	0,70 m³
Durchsatz/Std. Throughput	25 - 38 m³/Std.
Öffnung Inner Dimension	Höhe Height 730 mm Breite Width 1200 mm Tiefe Depth 800 mm
Siebfläche Sieve Area	0,80 m²
Gewicht Weight	905 kg
Arbeitsdruck Working Pressure	200 - 250 bar
Ölbedarf Oil Requirement	90 - 120 l/min
Druck max. Pressure max.	280 bar



TSG.123 angebaut
an einen Teelader,
absieben von Mutterboden
mit der Sternscheibe,
Trennabstand 15mm
- ergibt eine Korngröße
von 0-20/25mm.



Mit der Mischwelle M80X werden
Erdklumpen zerkleinert und Kalk
oder Mischbinder untergemischt.



TSG.152

Schnittbreite 1500 mm // 2 Wellen
Cutting Width 1500 mm // 2 Shafts

TSG.152

Bagger- & Radladergewicht Excavator & Wheel Loader Weight	Bagger ab 7 t Excavator from 7 t Radlader ab 5 t Loader from 5 t
Schnittbreite Cutting Width	1500 mm
Wellen Shafts	2
Inhalt Content	0,55 m³
Durchsatz/Std. Throughput	19 - 29 m³/Std.
Öffnung Inner Dimension	Höhe Height 540 mm Breite Width 1500 mm Tiefe Depth 680 mm
Siebfläche Sieve Area	0,75 m²
Gewicht Weight	740 kg
Arbeitsdruck Working Pressure	200 - 250 bar
Ölbedarf Oil Requirement	75 - 85 l/min
Druck max. Pressure max.	280 bar



Absieben von Erdreich,
durchsetzt mit Steinen,
Wurzeln ...



...auf feinen Mutterboden.



Aufgeben von Material mit dem
Separator auf eine Siebmaschine.
Mit der Mischwelle M80X werden
Erdklumpen zerkleinert und brauchbares
Material landet nicht im Siebüberlauf.

